

帯鉄用  
結束機

札幌産業(株)

## ● FROMM(フロム)製帯鉄用結束機

## ■ 手動式シールレス結束機



## 仕様

モデルNo.	帯鉄厚味	帯鉄仕様	重量(kg)
A332-13 <sup>mm</sup>	0.4~0.6	メッキ 又は ワックス フープ	3.9
A333-16 <sup>mm</sup>	0.4~0.6		
A333-19 <sup>mm</sup>	0.4~0.6		
A334-19 <sup>mm</sup>	0.6~0.7	7.5	
A334-19 <sup>mm</sup>	0.7~0.8		

## ■ 空圧式エアーツール



A480

A480(PCX型)

A482



A483

A483

空圧式プッシュタイプコンビネーション帯鉄結束機

A483

空圧式プッシュタイプコンビネーション帯鉄結束機

モデルNo.	機種	帯鉄サイズ(mm)	引締力(kg)	重量(kg)
A480-13 <sup>mm</sup>	コンビネーション	0.6	450	4.2
A480-16 <sup>mm</sup>	シングル			
A480-19 <sup>mm</sup>	アップノッチ			
A482-19 <sup>mm</sup>	コンビネーション ダブルアップノッチ	0.7~0.9	700	6.5

適用帯鉄の材質	ハイテンション：抗張力 110kg/mm <sup>2</sup> max.
帯鉄サイズ：幅	25.0 and 32.0 mm
厚み	0.80 - 1.00 mm
本体重量	18.0 kg 吊り金具無し 19.5 kg 吊り金具付き
平均封緘強度	約 75%
シール	オーバーラップシール、寸法表ご参照のこと
封緘形状	ダブルノッチ・アップカット
引き締め力	一覧表の2機種から選定します。
工具の形式	(1) ONE ボタン式=自動サイクル (2) TWO ボタン式=スイッチ切り替え
吊り金具	バンド掛け方向によって4種類あります。 付属品吊り金具一覧表をご参照下さい。